

SPEZIFIKATIONEN

PiSmart-Objektträgerdrucker

On-Demand-Objektträgerdrucker



Allgemeine Beschreibung

On-Demand-Objektträgerdrucker

Verwendet Thermotransfer und garantiert somit einen sehr haltbaren, dunklen Druck.

Die interne Software ist in der Lage, die Musterinformationen eines Objektträgeretiketts vollständig zu entwerfen. Dies umfasst Text, lineare Barcodes und 2D-Barcodes, welche auf die Fläche einer 10 x 5 mm großen Datenmatrix minimiert werden.

Haupteigenschaften und Vorteile

- Geringe Stellfläche (140 x 250 x 295mm)
- Geräuscharmer Betrieb
- Schneller Druckvorgang (3-5 Sekunden)
- Benutzerfreundliches, einfaches mechanisches System
- Integrierter Barcode Scanner und Tastatur
- Äußerst Flexibel, Standalone Betrieb oder LIS Anbindung



Technische Merkmale

Drucktechnologie:

Thermotransferband. 1 Rolle für ca. 12.000 Drucke.

Die Thermotransfer Technologie garantiert einen sehr haltbaren, dunklen Druck, welcher selbst nach der Verarbeitung des Objektträgers noch perfektes Scannen von Barcodes ermöglicht.

Druckauflösung:

300 dpi

Druckgeschwindigkeit:

3 – 5 Sekunden pro Objektträger, abhängig vom Inhalt der Beschriftung.

Objektträgerausgabe:

Frontale Ausgabe mit Transporthilfe

Druckbare Codes:

Text, lineare Barcodes und 2D-Barcodes auf einer Datenmatrix von 10x5mm.

Objektträger-Toleranz:

76 – 76.2mm x 25.55 – 26mm x 1 – 1.20mm

Display:

Hochauflösendes Touchscreen-Display mit einer intuitiven und einfach zu bedienenden Menüstruktur.

Anschlüsse (Ports):

Ethernet, USB-A(2), USB-B(1)

Druckertreiber:

Voll kompatibel mit LIS/HIS System

Strom:

Universell 100–240 VAC. Max. 1,5 A

Maße:

140 x 250 x 295mm (B x T x H)

Gewicht:

4.1 kg