

Auf Basis von Öl und Seife. Öl-Refresher ist ein mildes Pflegemittel für die Reinigung, Pflege und Erhaltung von geölten und gewachsenen Holzböden. Öl-Refresher, Natur wird für naturgeölte Holzböden oder Holzböden geölt mit Colour-Öl eingesetzt, während Öl-Refresher, Weiß für weißgeölten Holzböden besonders geeignet ist. Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.

- **Sichert maximale Schmutz- und Wasserabweisung vom ersten Tag an**
- **Verstärkt die natürliche Farbe des Holzes**
- **Sanfte Reinigung und Pflege des Bodens**
- **Hinterlässt einen matten, schützenden Ölfilm**
- **For regular refreshing**



Anwendungsbereich

Für die Reinigung, Pflege und Erhaltung von geölten und gewachsenen Holzböden.

Anwendung

Vorbereitung	Besonders verschmutzte Böden/hartnäckige Flecken zuerst mit WOCA Intensivreiniger behandeln.
Behandlung	Den Kanister vor und während Gebrauch sorgfältig schütteln. Öl-Refresher mit lauwarmem Wasser im folgenden Verhältnis mischen: – Für traditionelle geölte Böden: 1:20 (250 ml Öl-Refresher zu 5 Liter Wasser). – Für UV-geölte und ölgewachsene Böden: 1:40 (125 ml Öl-Refresher zu 5 Liter Wasser). Die Konzentration der Mischung dünner oder kräftiger, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche. Den Boden mit einem leicht ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes behandeln. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes trockenreiben. Immer mit 2 Eimer arbeiten, einer für die Öl-Refresher Lösung und einen mit klarem Wasser. Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m ² pro Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch wird es vermieden, daß Wasser lange Zeit auf dem Boden steht. Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begebar ist.
Bitte beachten	Wenn ein leichter Glanz gewünscht ist, den trocknen Boden mit einem weißen Pad polieren.

Trocknungszeit

Trocknungszeit	2 Stunden bei 20°C.
----------------	---------------------



Technische Daten

Dichte:	0,97-1,02 g/ml
pH-Wert	7,5-9
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	+ 15-30°C
Ergiebigkeit	150-200 m ² /L
Farben	Natur und weiß
Werkzeugreinigung	Wasser und Seife
Aufbewahrung	+ 10-30°C. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
Verpackung	1 L - 2,5 L

Pflege und Folgeprodukte

Folgeprodukte	Intensive Wood Cleaner, #551525
Werkzeug	Mopp oder Aufwischlappen.

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.