

**Deckenhaube  
Pureline Pro 120 cm  
Edelstahl**



EAN 5414425222131

**Energie-Label**

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	41,4
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	C
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	D

**Funktionen & Eigenschaften**

▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Metallfettfilter	6830020
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Bedienung	Fernsteuerung
▪ Novy Connect	Standard
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6

**Abmessungen**

▪ Gerätemaße (BxTxH)	1168 x 508 x 319
▪ Höhe inkl. Halteklammern (ohne Motorbox) (mm)	133
▪ Breite Einbaurand (mm)	15
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	1145 x 485
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 1600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	600 - 1600
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Auslaß	Rechts, Links, Vorne, Hinten, Oben

**Beleuchtung**

▪ Typ der Funktionsbeleuchtung	Led strip
▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W)	21
▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	2700-5000
▪ Typ der Stimmungsbeleuchtung	Led strip

## Beleuchtung

---

▪ Gesamtverbrauch Stimmungsbeleuchtung (W)	21
▪ Farbtemperatur Stimmungsbeleuchtung (K)	2700-5000

## Leistung & Geräusch

---

▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	975
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	262 / 98
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	466 / 343
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	617 / 391
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	714 / 391
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	27 / 39
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	40 / 52
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	46 / 59
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schalleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	49 / 62

## Technische Eigenschaften

---

▪ Maximale Leistung (W)	230
▪ Netzspannung (V)	230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W)	0,48
▪ Gewicht (kg)	22,7
▪ Länge des Stromkabels (m)	1,2

## Installationszubehör

---

### Motor auf Abstand

- 800997

Kit für separate Montage des Motors Pureline mit Cubic Motor  $\geq$ V19; Pureline Pro mit Cubic Motor  $\geq$ V02

### Steuerkabelverlängerung

- 7000094

5m Steuerkabelverlängerung

### Kit Novy Sense-Sensor

- 6930060

Kit Novy Sense-Sensor Pureline Pro

## Umluft Zubehör

---

### Umluftboxen



841400

Umluftbox mit Monoblock weiß (270x500mm)



842400

Umluftbox mit Monoblock schwarz (270x500mm)



843400

Umluftbox mit Monoblock grau (270x500mm)



7931400

Umluftbox mit Monoblock weiß, Höhe 140 mm



7932400

Umluftbox mit Monoblock, Höhe 140 mm



7933400

Umluftbox mit Monoblock grau, Höhe 140 mm

**Adapter zur  
Höhenreduzierung**



6930050

Adapter zur Höhenreduzierung

